



от 140 до 240 Л.С.



Глубина 28 см



Изменяемая  
геометрия

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД, СТАБИЛИЗАТОР, КАМНЕДРОБИТЕЛЬ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ АСФАЛЬТА ДЛЯ ТРАКТОРА ОТ 140 ДО 240 Л.С. С РАБОЧЕЙ ГЛУБИНОЙ 28 СМ.

Модель MTL была разработана для клиентов, владеющих тракторами мощностью от 140 до 240 л.с., которым требуются решения для стабилизации грунта, измельчения скальных плит, дробления камней и измельчения асфальта на максимальной глубине 280 мм. Внутренняя защита рамы крепится с помощью винтов как по центру, так и по бокам, чтобы наша машина была прочной и надежной. Наша система изменяемой геометрии, регулируемая решетка на задней двери и регулируемый противонож из стали Hardox® делают нашу камеру измельчения динамичной и способной адаптироваться к вашим индивидуальным потребностям. Датчик глубины был переработан, чтобы помочь операторам эффективно контролировать глубину вместе с регулируемой по высоте коробкой передач, чтобы выполнять регулировку независимо от размера вашего трактора и рабочего угла.

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Гидравлическая боковая система привода
Сменные внутренние износостойкие пластины из стали Hardox®
Герметичный корпус с защитой от пыли
Регулируемая камера дробления
Решетка с болтовым креплением на боковой системе привода
Внутренняя боковая защита
Защитные цепи с болтовым креплением
Трансмиссия с боковым редуктором
Редуктор с муфтой свободного типа
Фрикционные муфты
Карданный вал с кулачковой муфтой
Закрепленные болтами валы ротора (из высокопрочной стали)
Регулируемый противонож из стали Hardox®
Бульдозерные отвалы с пружинной системой

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидроцилиндр верхней тяги
Различные варианты зубьев
Система распыления воды WSS Базовая (RSL-MTL)
Система распыления воды WSS High Flow (RSL - MTL)



МОДЕЛЬ	Мощность (Л.С.)	ВОМ (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес (кг)	РОТОР G/3			РОТОР R (Опционально)		
						Макс. рабочая глубина (мм)		Кол-во/Тип зубьев G/3 + STC/3/FP	Макс. рабочая глубина (мм)		Кол-во/Тип зубьев R + R/HD
						Макс. 1	Макс. 2		Макс. 1	Макс. 2	
MTL 150	140-240	1000	1480	1820	3370	150	280	44+6	150	280	98+16
MTL 175	150-240	1000	1720	2060	3620	150	280	54+6	150	280	122+16
MTL 200	160-240	1000	1960	2300	3870	150	280	62+6	150	280	138+16
MTL 225	170-240	1000	2200	2540	4120	150	280	72+6	150	280	154+16

Макс.1: только с ротором Макс.2: Максимальная глубина (максимальная рабочая глубина в зависимости от условий грунта)  
Данная информация относится к машине в стандартном исполнении. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

